











FLACHDACHSYSTEME


OV 2000

Der Flachdachabschluss OV 2000 bietet hohen Schutz vor Witterungseinflüssen und ist ein gestalterisch prägendes Element an der oberen Gebäudekante. Er bietet einen optimalen Anschluss für die Flachdachabdichtungsbahn. Die Ortgangverkleidung eignet sich besonders für hohe Blenden mit toleranzausgleichender Halterkonstruktion. Die Unterkonstruktion lässt sich mittels Gelenkhalter ideal an den Gebäudeuntergrund anpassen. So ist der OV 2000 sicher bei Stürmen integriert, bietet Stabilität und Überlaufsicherheit. Damit ist Sicherheit, Wetterschutz, Design und Ökologie vereint.



Mehr erfahren

-  Schnelle und einfache Montage
-  Gelenkhalter stufenlos höhenverstell- und schwenkbar
-  Hohe Überlaufsicherheit durch spezielle Führung der Schlepstreifen
-  Individuelle Farbgestaltung möglich
-  Absorbiert zuverlässig thermische Längenausdehnung
-  Selbsttätige Sturmsicherung der Blende
-  Für alle gängigen Dachabdichtungen bis 5 mm Dicke
-  Hohe Stabilität durch stranggepresste Aluminiumblende bis 300 mm
-  Richtlinien- und Normgerecht



Integriertes
Gleitprofil



Federfuß
zur Fixierung

